




























SN	Bedeutung	Signaturdarstellung		Farbgebung		Zusätze, Hinweise, Bemerkungen
		vergrößert (Maße in 1/100 mm)	maßstäblich	Linie / Signatur	Fläche / Decker	
6010	Höhenlinie: Zähllinie im Flachland = 20 m im Hügelland und Mittelgebirge = 50 m im Hochgebirge = 100 m	20 		reliefbraun	-	
6011	Höhenlinie auf Felsen: Zähllinie im Hochgebirge = 100 m	12 		schwarz	-	
6020	Höhenlinie: Hauptlinie im Flachland, Hügelland und Mittel- gebirge = 10 m im Hochgebirge = 20 m	12 		reliefbraun	-	
6030	Höhenlinie: 1. Hilfslinie im Flachland, Hügelland und Mittel- gebirge = 5 m im Hochgebirge = 10 m	12 		reliefbraun	-	
6040	Höhenlinie: 2. Hilfslinie im Flachland, Hügelland und Mittel- gebirge = 2,5 m im Hochgebirge = 5 m	12 		reliefbraun	-	
6050	Höhenlinie: 3. Hilfslinie im Flachland, Hügelland und Mittel- gebirge = 1,25 m im Hochgebirge = 2,5 m	12 		reliefbraun	-	

SN	Bedeutung	Signaturdarstellung vergrößert (Maße in 1/100 mm)	maßstäblich	Farbgebung		Zusätze, Hinweise, Bemerkungen
				Linie / Signatur	Fläche / Decker	
6060	Kesselpfeil (Einzelsignatur)		-	reliefbraun	-	Kesselpunkt ist Bezugspunkt für die Kesselpfeilspitze. Koordinatenbezug:  Orientierung: Richtung des stärksten Gefälles
6070	Kuppenpunkt, Sattelpunkt (Einzelsignatur)		.	grundriss- braun	-	Koordinatenbezug: 
6071	Kesselpunkt im Gewässer (Einzelsignatur)		.	bachblau	-	Koordinatenbezug: 
6079	Damm, Wall, Deich, Böschung (3 m < Böschungshöhe ≤ 6 m)			relief- braun	-	Siehe SN 6080
6080	Damm, Wall, Deich, Böschung (6 m < Böschungshöhe ≤ 12 m)			relief- braun	-	Orientierung der Schraffen recht- winklig zur Böschungsoberkante 
6081	Damm, Wall, Deich, Böschung (12 m < Böschungshöhe ≤ 18 m)			relief- braun	-	Siehe SN 6080
6082	Damm, Wall, Deich, Böschung (18 m < Böschungshöhe ≤ 24 m)			relief- braun	-	Siehe SN 6080

6083	Damm, Wall, Deich, Böschung (Einzelschraffe)	15		relief-braun	-	In Kombination mit SN 6079, SN 6080, SN 6081, SN 6082.
6084	Damm, Wall, Deich, Böschung (Oberkante von Böschung oder Einschnitt)	15		relief-braun	-	In Kombination mit SN 6079, SN 6080, SN 6081, SN 6082.
6085	unsichere Böschungskante	15		relief-braun	-	
6110	Geländelinie (Geländekante), Düne			relief-braun	-	Schraffen liegen auf der Konturlinie und zeigen nach außen. Koordinatenbezug:
6120	Stützmauer	30		grundriss-braun	-	
6140	Damm, Wall, Deich, (befahrbar)			relief-braun	weiß	Dammkrone weiß
6141	Einschnitt 3 m < Höhe ≤ 6 m (befahrbar)			relief-braun	weiß	Sohle weiß
6142	Einschnitt (nur Fahrbahn)	15 = 35		relief-braun	weiß	In Kombination mit SN 6079, SN 6080, SN 6081, SN 6082.
6150	Damm, Wall, Deich (nicht befahrbar)			relief-braun	-	
6151	Einschnitt (nicht befahrbar)			relief-braun	-	